

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

モルタルミキサー バリエーションカタログ

Vol. 1

2018年 9月版

経験に培われた確かな実績と信頼

信頼と実績の **OKASAN** がご提案する


ダマカットミキサー STDシリーズ



ダマができないダマカット!

①理論に裏打ちされた強制攪拌で 効率的に材料を混練します。

小さな攪拌をしながら大きな攪拌をすることで、
より効率的な攪拌ができます。



②豊富なバリエーションから、用途・工法に合った機種が選べます。

単相AC100V

三相AC200V

三相AC200V
インバーター変速

Lowタイプ
Highタイプ

ドラム容量
3サイズ

スターミキサー STRシリーズ

全10種類の
豊富なバリエーションで
あらゆる施工に対応します。



モルタルミキサーの新スタンダード!

■仕様

この商品は実際に動いている様子を動画でご覧いただけます。詳しくは裏面掲載のホームページをご確認ください。

型 式	ダマカットミキサー 2.8型		ダマカットミキサー 3.5型		ダマカットミキサー 4.5型		
	STD-2.8L/H-100V-1kW-S		STD-3.5L/H-100V-1kW-S		STD-N3.5L/H-200V-1.5kW-S		
ドラム容量	105ℓ		150ℓ		300ℓ		
推奨混練量*1	20ℓ		30ℓ		75ℓ		
羽 根	1軸ダマカット攪拌羽根						
回 転 数	33rpm/50Hz 40rpm/60Hz						
動 力	1kW			1.5kW			
電 源	単相AC100V			三相AC200V			
モーター定格	15.0A/50Hz 14.0A/60Hz			6.6A/50Hz 6.1A/60Hz			
ドラム寸法	φ660×340mm		φ770×345mm		φ780×345mm		
寸法*2	巾	L:770mm H:850mm		L:1,030mm H:1,150mm		L:1,030mm H:1,085mm	
	奥行	750mm		860mm		830mm	
	高さ	L:815mm H:1,025mm		L:940mm H:1,060mm		L:910mm H:1,065mm	
重 量*2	L:98kg H:100kg		L:118kg H:120kg		L:133kg H:135kg		
付 属 品	シュート		シュート・セメント台				

■仕様 200Vインバーター変速タイプ

型 式	ダマカットミキサー 3.5型インバータータイプ		ダマカットミキサー 4.5型インバータータイプ		
	STD-N3.5L/H-200V-1.5kW-S-INV		STD-N4.5L/H-200V-2.2kW-S-INV		
ドラム容量	150ℓ		300ℓ		
推奨混練量*1	30ℓ		75ℓ		
羽 根	1軸ダマカット攪拌羽根				
回 転 数	20rpm~40rpm/30Hz~60Hz		30rpm~60rpm/30Hz~60Hz		
変 速 方 式	インバーター				
動 力	1.5kW		2.2kW		
電 源	三相AC200V				
モーター定格	6.6A/50Hz 6.1A/60Hz		9.2A/50Hz 8.6A/60Hz		
ドラム寸法	φ780×345mm		φ900×360mm		
寸法*2	巾	L:1,030mm H:1,085mm		L:1,030mm H:1,150mm	
	奥行	830mm		990mm	
	高さ	L:910mm H:1,065mm		L:910mm H:1,065mm	
重 量*2	L:138kg H:140kg		L:161kg H:163kg		
付 属 品	シュート・セメント台				


*1 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です。 *2 寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません。

■仕様

型 式	スターミキサー 2型			スターミキサー 2.8型			スターミキサー 3.5型		スターミキサー 4.5型		
	STR-N2L	STR-N2H	STR-N2UD	STR-N2.8L	STR-N2.8H	STR-N2.8UD	STR-N3.5L	STR-N3.5H	STR-N4.5L	STR-N4.5H	
推奨混練量*1	60ℓ			80ℓ			100ℓ		150ℓ		
動 力	400W			750W			1,000W		1,000W		
電 源	単相AC100V						単相AC100V/200V スイッチ切替				
定 格	6.8A/50Hz 5.8A/60Hz			11.9A/50Hz 10.4A/60Hz			AC100V:14.0A/50Hz 12.5A/60Hz AC200V: 7.2A/50Hz 6.5A/60Hz				
ドラム寸法	φ610×345mm			φ665×345mm			φ780×345mm		φ900×360mm		
寸法*2	巾	700mm	850mm	975mm	770mm	765mm	950mm	1,030mm	1,085mm	1,030mm	1,150mm
	奥行	690mm			710mm			830mm		990mm	
	高さ	820mm	1,020mm		810mm	1,055mm		900mm	1,055mm	900mm	1,055mm
重 量*2	63kg	65kg	68kg	78kg	80kg	83kg	102kg	106kg	124kg	128kg	
付 属 品	シュート						シュート・セメント台				

*1 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です。 *2 寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません。

ダマカットミキサー使用 吹き付けシステム例



ダマカットミキサー パーツ型式対応表





ミキサー型式					
	完成羽根シングル	スクレーパーゴムセット	外羽根用スクレーパーゴム押さえ板	内羽根用スクレーパーゴム押さえ板	回転羽根用スクレーパーゴム押さえ板
STD-2.8L/H-100V-1kW-S	STD-K2.8-S	STD-GMS	STD-SFB	STD-UFB	STD-KFB
STD-□3.5L/H-□V-□kW-S-□	STD-K3.5-S				
STD-N4.5L/H-200V-□kW-S-□	STD-K4.5-S				

スターミキサー パーツ型式対応表

ミキサー型式			
	完成羽根	外羽根	練れるパー付外羽根
STR-□2L/H/UD	STR-K2	STR-S2	—
STR-□2.8L/H/UD	STR-K2.8	STR-S3	STR-S3B
STR-□3.5L/H	STR-K3.5		
STR-4L/H	STR-K4	STR-S4	STR-S4B
STR-□4.5L/H	STR-K4.5		

ミキサー型式			
	内羽根	三角羽根	補助羽根
STR-□2L/H/UD	STR-U2	—	STR-H2
STR-□2.8L/H/UD			
STR-□3.5L/H			
STR-4L/H			
STR-□4.5L/H	STR-U4	STR-SA4	

ダマカットミキサー・スターミキサー 共通パーツ型式対応表

ミキサー型式				
	ミキサーカバー*3	スライドミキサーカバー*3	シュート	セメント台*4
STR-□2L/H/UD	STR-CV2	—	STR-ST2	STR-SM2
STR-□2.8L/H/UD	STR-CV2.8			
STD-2.8L/H-100V-1kW-S	STD-CV2.8			
STR-□3.5L/H	—	STR-CV3.5N		
STD-□3.5L/H-□V-□kW-S-□		STD-CV3.5N		
STR-4L/H		STR-CV4		
STR-□4.5L/H	—	STR-CV4.5N		
STD-N4.5L/H-200V-□kW-S-□				

*3 ミキサーカバー、スライドミキサーカバーは別売オプションです。*4 セメント台は、ダマカットミキサー2.8型、スターミキサー2型・2.8型には付属されておりませんが、別売オプションとして使用することが可能です。

モルタルミキサー

高速ギヤードモルタルミキサー

GM-4・GM-6・GM-8型
(1口・2口シュート)



GM-8型(1口シュート)
(GM-8型以上、特注品も製作できます)

型 式	高速ギヤードモルタルミキサー		
	GM-4型	GM-6型	GM-8型
練上量	180ℓ	250ℓ	330ℓ
練上時間	約3分間		
動力	1.5kW ギヤードモーター	2.2kW ギヤードモーター	3.7kW ギヤードモーター
羽根回転数	40rpm/60Hz 33rpm/50Hz		
ドラム寸法	φ900×410mm	φ1,050×480mm	φ1,160×520mm
寸 法	1,000(巾)×1,000(長さ)×1,210(高さ)mm	1,150(巾)×1,070(長さ)×1,220(高さ)mm	1,250(巾)×1,180(長さ)×1,340(高さ)mm
重 量	210kg	320kg	380kg

スターミキサー

STR-6型



型 式	スターミキサー
	STR-6型
練上量	250ℓ
動力	1.5kW 三相 ギヤードモーター
ドラム寸法	φ1,000×455mm
寸 法	1,000(巾)×1,330(長さ)×1,160(高さ)mm
重 量	190kg

ターンミキサー

DTN-3.5・DTN-4・DTN-4.5型



型 式	ターンミキサー		
	DTN-3.5型	DTN-4型	DTN-4.5型
練上量	約100ℓ	約130ℓ	約140ℓ
動力	0.75kW 100V ギヤードモーター		1kW 単相100V・単相200V
ドラム寸法	φ770×315mm	φ860×315mm	φ900×330mm
寸 法	790(巾)×920(長さ)×1,000又は850(高さ)mm	880(巾)×1,000(長さ)×1,040(高さ)mm	920(巾)×1,040(長さ)×1,050又は850(高さ)mm
重 量	98kg	130kg	140kg

ミニミキサー

1.8型セパレートタイプ



型 式	ミニミキサー
	1.8型
練上量	55ℓ
動力	0.4kW 100V ギヤードモーター
ドラム寸法	φ600×250mm
排出方法	底部スライド開口式
寸 法	600(巾)×720(長さ)×650(高さ)mm
重 量	55kg

モルタルミキサー

BGL-750型
100ℓ(ライトバン用)
セメント袋(25kg)1.5袋練用



SK型シャトルミキサー

SK-25型



SKS型シャトルミキサー

SKS-25型(ステンレス)




型 式	モルタルミキサー	SK型シャトルミキサー	SKS型シャトルミキサー
	BGL-750型	SK-25型	SKS-25型
練上量	100ℓ	70ℓ	70ℓ
動力	0.75kW 100V ギヤードモーター	0.4kW 100V ギヤードモーター	0.4kW 100V ギヤードモーター
羽根回転数	40rpm/60Hz 33rpm/50Hz	45rpm/60Hz 38rpm/50Hz	45rpm/60Hz 38rpm/50Hz
ドラム寸法	φ780×330mm	φ680×φ620×300mm	φ680×310mm
排出方法	底部スライド開口式	-	-
寸 法	840(巾)×880(長さ)×760(高さ)mm	720(巾)×950(長さ)×990(高さ)mm	690(巾)×950(長さ)×990(高さ)mm
重 量	75kg	65kg	65kg

コンクリートミキサー

ロケットミキサー

B-1.5・B-2.5・AB-2.5型



ポットミキサー

PM-1.5・PM-2.5・PM-3・PM-4・PM-6・PM-8型

※ポットミキサーは動力別売(モーターまたはエンジン)



PM-1.5型(棒ハンドル)

PM-2.5・3・4型

PM-6・8型

型 式	ロケットミキサー			ポットミキサー					
	B-1.5型	B-2.5型	AB-2.5型	PM-1.5型	PM-2.5型	PM-3型	PM-4型	PM-6型	PM-8型
繰上量	40ℓ(ドラム容量100ℓ)	70ℓ(ドラム容量160ℓ)		45ℓ	70ℓ	90ℓ	120ℓ	150ℓ	200ℓ
動力	0.2kW 100V ギヤードモーター			0.2kW又はエンジン	0.4kW又はエンジン	0.75kW又はエンジン			2.2kW又はエンジン
羽根回転数	26rpm/60Hz 23rpm/50Hz			26rpm	24rpm	22rpm			22rpm
排出方法	傾胴式			-					
重 量	50kg	60kg	65kg	40kg	80kg	125kg	145kg	285kg	350kg

基礎コン用バケツ

OB-0.1・OB-0.15型



基礎コン用バケツOB型



両開き用バケツRB型



型 式	基礎コン用バケツ		基礎コン用バケツOB型			両開き用バケツRB型				
	OB-0.1型	OB-0.15型	OB-0.2型	OB-0.3型	OB-0.5型	RB-0.2型	RB-0.3型	RB-0.5型	RB-1.0型	
容 量	0.1m ³	0.15m ³	0.2m ³	0.3m ³	0.5m ³	0.2m ³	0.3m ³	0.5m ³	1.0m ³	
寸 法	A:500 B:500 C:790 D:160mm	A:710 B:710 C:980 D:160mm	A:880 B:850 C:1,260mm	A:880 B:930 C:1,350mm	A:1,000 B:1,150 C:1,600mm	A:880 B:940 C:1,350mm	A:880 B:1,020 C:1,430mm	A:1,000 B:1,180 C:1,630mm	A:1,200 B:1,400 C:1,900mm	
排出口寸法	160×160mm		130×320mm			180×380mm		450×370mm	450×390mm	500×400mm
重 量	40kg	55kg	58kg	60kg	120kg	120kg	125kg	195kg	320kg	



ホームページ上で、岡三独自の回転羽根が効率良く混練する様子を動画でご覧いただけます。

<http://www.okasankikou.co.jp>

「製品情報」より「ミキサー」の
カテゴリをご覧ください。



注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

本 社 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区中島2丁目6-3 ☎044(266)2771(代)
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780(代)
 大阪営業所 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222(代)
 大阪工場 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276(代)