

# HILTI

ラインレーザー  
PV 45

おかげさまで40周年  
日本ヒルティ株式会社  
1968 | 2008

40

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

頑丈なボディと  
簡単操作を追求したラインレーザー登場

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

## 用途

- 支持構や壁の鉛直確認、天井や床のレベル出しに
- 間仕切りランナーの心出し、矩出しに
- 配管位置の確認に
- スイッチパネル、コンセント、照明器具の設置に


## 特長

- ワンタッチロック方式の三脚アダプター、ダンパー式脚部、硬質ゴムの頭部が現場で起こる様々な問題を解決します。
- 別売の受光器 PVA 41 を使えば、明るい現場でも本体から 15 m までラインの位置確認が可能です。
- スイッチはわずかに4つ。全ての操作が手袋をしたままで簡単に行えます。



## 現場仕様のラインレーザー!

- 現場で起こるあらゆる問題を考えて作られた頑丈なボディ
- 簡単操作で必要な墨出しが行えます



品名	品番	内容
ラインレーザー PV 45	388016	PV 45 本体、単3アルカリ電池 4本、三脚アダプター、本体ケース、取扱説明書

## 現場で起こる様々な問題を解決

### ①三脚から落ちる



ワンタッチロック方式の三脚アダプターが三脚からの落下事故を防ぎます。

### ②設置、落下で内部機構が損傷する



ダンパー式の脚部が設置時、落下時の脚部からの衝撃を和らげ、内部機構を保護します。

### ③作業者が作業中に誤って転倒させる



頭部を硬質ゴムで覆うことで転倒時の衝撃を和らげ、移動時に手袋をしたままでも手から滑り落ちにくくなりました。(移動させる時は必ずスイッチをOFFにしてください)

## 技術データ

ラインレーザー PV 45	
光源	可視光半導体レーザー、635nm、クラス1M
光源寿命	20,000時間以上
ライン幅	1.5mm/5m
立ちライン精度	±1mm/10m (整準範囲では±1mm/5m)
水平ライン精度	±1mm/10m (整準範囲では±1mm/5m)
オフレベル警報	自動整準範囲(±2.5°)外ではレーザー消灯
耐候性	防じん防滴構造 (IP54)
電源	単3アルカリ電池×4
使用温度範囲	0°C~40°C
保管温度	-20°C~+60°C
本体寸法	H188mm×φ145mm
本体重量 (電池を含む)	1.2kg

## 別売品



### 受光器 PVA 41 (ホルダー付属)

品名	品番
受光器 PVA 41	387918



PA 921



PA 931

### 三脚

品名	品番
三脚 PA 921 (0.69~1.45)	378663
三脚 PA 931 (0.78~2.88)	315998



**HILTI** 2年間  
無償修理保証  
永年サポート  
永年保証  
修理上限金額  
メーカー品質保証

ラインレーザー PV 45は2年間無償修理保証、永年修理上限金額、永年メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永年サポート」対象製品です。



### ヒルティ校正証明サービス(有償)

ご購入頂きましたヒルティ建設用レーザー・探査機製品は、ヒルティによる校正証明サービスにより、その高い精度を常にご確認いただくことが可能です。

## インパクト ドライバー SID 144-A

ハイパワーの打撃締め付けに  
芯ブレの少ない  
ツインベアリング構造



ヒルティ製品のお求めは…

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ